tesa® 4128

Information Produit

Adhésif de protection de surface premium

Description produit

tesa® 4128 est un adhésif en PVC conçu pour résister aux contraintes mécaniques et chimiques. Sa masse adhésive est en caoutchouc naturel. tesa® 4128 est résistant au déchirement et facile à retirer.

Le temps de stockage après application ne doit pas excéder un an. tesa® 4128 peut être appliqué en extérieur pour une durée maximale de 3 mois.

Application

- protection des profilés en métal, des baguettes décoratives et des façades d'éléments de cuisine ou d'appareils électriques
- protection des bords coupants des feuilles de métal pour éviter les coupures
- protection des surfaces peintes lisses ou non des éléments en plastique ou en métal (un test de compatibilité doit être fait à chaque fois)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Infos complémentaires

Le design produit de tesa® 4128 permet une application pratique à la main et convient également à la transformation et à la découpe. La durée de vie du produit est de maximum 12 mois selon les conditions de stockage recommandées.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.