

ARRIMAGES

Fixation de la cargaison



Bande d'arrimage

Dans le secteur de l'exportation, vous devez répondre à des **exigences strictes** en matière de **sécurité des charges**. Nous vous proposons des solutions sur mesure et des produits de haute qualité. Notre système d'arrimage, également appelé «arrimage à usage unique», se caractérise par une **très haute résistance à la traction** et permet d'obtenir une résistance optimale du système en association avec nos fermetures à double bande.

La **force de rupture linéaire** correspondante est imprimée sur les bandes pour répondre à toutes les exigences de fixation de la charge. Pour une application simple, nous livrons notre arrimage non pas sur des bobines, mais dans des **sacs**.

Caractéristiques

Matière première :	Polyester	Longueur :	200 m
Largeur de bande :	50 mm	Résistance :	5000 daN
Épaisseur de la bande :	2,5 mm	Qualité Standard :	EN ISO 9001
Couleur :	orange	Conditionnement :	12 sacs/palette

Boucles de charge soudées

Afin d'obtenir une stabilité optimale du système, nous recommandons l'utilisation de **fermetures à double bande** qui est important pour la solidité du système. Ces fermetures n'ont pas de «pattes» ouvertes. C'est la garantie que le cerclage ne peut pas glisser.

Caractéristiques

Pour largeur de sangle :	jusqu'à 50 mm
Type :	soudées
Résistance à la rupture :	5 tonnes
Conditionnement :	25 pcs/boites



ASTIC EMBALLAGE - ZAC des Murons - rue Jacqueline Auriol - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : **33(0)4 77 91 25 00** - Fax : 33(0)4 77 91 25 01 - e-mail : info@astic-emballage.com

OCOPA EMBALLAGE - 22 rue des Prés Mélés - 35230 Saint-Erblon
Tél. : **33(0)2 99 14 81 33** - Fax : 33(0)2 99 14 91 39 - e-mail : info@ocopa-emballage.com

DUPIN - 2, rue Descartes - ZI Blanquefort - BP 40022 - 33291 Blanquefort
Tél. : **33(0)5 56 39 12 75** - Fax : 33(0)5 56 50 73 52 - e-mail : contact@cartons-dupin.com

ARRIMAGES

Tendeur pneumatique



Le PNEUMOLASH est le dispositif de **tension pneumatique** haut de gamme pour les **bandes textiles** extrêmement larges jusqu'à 50 mm. La machine est capable d'atteindre une **force de serrage** allant jusqu'à 7500 daN et est idéale pour une utilisation pour les **charges lourdes et encombrantes**. Un dispositif extrêmement **fiable** avec une **manipulation facile**, et une **sécurité maximale**.

Caractéristiques

Bande passante (mm) : jusqu'à 50mm
Type de bande : bande textile
Type : Dispositif pneumatique

Poids : 4,5 kg
Tension : jusqu'à 7500 daN

Tendeur manuel

Ces tendeurs manuels sont spécialement conçu pour être utilisé avec des bandes de cerclage textile **extrêmement larges**. Grâce à leurs **robustesses**, les largeurs de bande de 32 à 50 mm peuvent être traitées facilement et simplement.

Caractéristiques

Largeur de bande : 38-50 mm
Type de bande : bande textile
Poids : 5,5 kg
Type : Dispositif manuel



Caractéristiques

Largeur de bande : jusqu'à 50mm
Type de bande : bande textile
Poids : 4,9 kg
Type : Dispositif manuel



ASTIC EMBALLAGE - ZAC des Murons - rue Jacqueline Auriol - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 33(0)4 77 91 25 00 - Fax : 33(0)4 77 91 25 01 - e-mail : info@astic-emballage.com

OCOPA EMBALLAGE - 22 rue des Prés Mélés - 35230 Saint-Erblon
Tél. : 33(0)2 99 14 81 33 - Fax : 33(0)2 99 14 91 39 - e-mail : info@ocopa-emballage.com

DUPIN - 2, rue Descartes - ZI Blanquefort - BP 40022 - 33291 Blanquefort
Tél. : 33(0)5 56 39 12 75 - Fax : 33(0)5 56 50 73 52 - e-mail : contact@cartons-dupin.com