

tesa® 4423

Information Produit

Ruban adhésif pochoir en papier pour applications de sablage de courte durée

Description produit

tesa® 4423 est un ruban de masquage spécial en papier plat doté d'un adhésif fort en caoutchouc naturel. Le support papier résistant rend ce ruban particulièrement adapté comme matériau de pochoir ou ruban de masquage pour les applications de peinture au pistolet et le sablage du verre, des miroirs et de la pierre avec une durabilité de <6 sec./4 bar. tesa® 4423 présente d'excellentes propriétés adhésives sur divers substrats, une bonne découabilité, une excellente accroche de la peinture, une déchirabilité à la main et une résistance à des températures jusqu'à 60°C.

Caractéristiques

- Durabilité lors des applications de sablage 6 sec./4 bar
- Support papier plat avec bonne découabilité, excellente accroche de la peinture, déchirabilité à la main et résistance à des températures jusqu'à 60°C
- Bonne adhésion sur divers supports, retrait propre

Application

- tesa® 4423 est adapté comme matériau de pochoir ou ruban de masquage pour les applications de peinture au pistolet et le sablage du verre, des miroirs et de la pierre avec une durabilité de <6 sec./4 bar

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 145 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 57 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 60 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4423

Information Produit

Infos complémentaires

Les caractéristiques de tesa® 4423 sont de vrais avantages: * peut se détacher facilement * pliable et facile à couper à la main * ne se déforme pas lors de l'application sur de longues lignes droites (par exemple le masquage des lignes de niveaux d'eau dans la construction navale ou la peinture multicolore entre lignes étroites)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

ASTIC GROUPE - ZAC des Murons - 466, rue Jacqueline Auriol - 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON - Tél. : 33(0)4 77 91 25 00 - e-mail : info@astic-emballage.com
OCOPA GROUPE ASTIC - 2, avenue Orgerblon - 35230 ORGÈRES - Tél. : 33(0)2 99 14 81 33 - e-mail : info@ocopa-emballage.com
DUPIN GROUPE ASTIC - 6, chemin des Arestieux - 33610 CESTAS - Tél. : 33(0)5 56 39 12 75 - e-mail : contact@cartons-dupin.com

ASTIC EMBALLAGE au capital de 318 000 € - R.C.S. SAINT-ÉTIENNE B 734 500 358 - SIRET 73450035800118 - N° TVA FR 04 734 500 358 - APE 4676Z
OCOPA EMBALLAGE au capital de 120 750 € - R.C.S. RENNES B 549 200 244 - SIRET 54920024400040 - N° TVA FR 66 549 200 244 - APE 4676Z
DUPIN au capital de 240 000 € - R.C.S. BORDEAUX B 380 477 752 - SIRET 38047775200055 - N° TVA FR 27 380 477 752 - APE 4676Z