

APPAREIL DE CERCLAGE ÉLECTRIQUE POUR FEUILLARD POLYPROPYLENE, AVEC SOUDURE PAR VIBRATION

ITA 24



NEW

ACTIONNEMENT "FULLY AUTOMATIC" AVEC UNE SEULE TOUCHE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION

Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	160 mm
Poids	3,9 Kgs

ALIMENTATION

Accumulateur	14.8V-2 A/h LI-PO
--------------	-------------------

PERFORMANCE

Tension max. du feuillard	2500N
Vitesse de tension	16mt/m
Soudure	Soudure par vibration
Résistance à la soudure	80% de la charge à la rupture*

* changer en fonction du type de feuillard

TYPES DE FONCTIONNEMENT

- "Fully Automatic"
- "Semi-Automatic"
- "Manual"

En modalité "FULLY AUTOMATIC" tension, soudure et coupe du feuillard ont place automatiquement en appuyant une seule touche.

MODÈLE

CODE	TYPE	FEUILLARD	ÉPAISSEUR
T249997	ITA24 / 13-16mm avec une batterie	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499971	ITA24 / 13-16mm avec une batterie plus chargeur	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499972	ITA24 / 13-16mm avec deux batteries plus charger	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	


FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYPROPYLENE



Astic emballage - ZAC des Murons - rue Jacqueline Auriol -42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Tél. : 33(0)4 77 91 25 00 - Fax : 33(0)4 77 91 25 01 - e-mail : info@astic-emballage.com

Ocopa emballage - 22 rue des Prés Mélés - 35230 SAINT-ERBLON

Tél. : 33(0)2 99 14 81 33 - Fax 33(0)2 99 14 91 39 - e-mail : info@ocopa-emballage.com

APPAREIL DE CERCLAGE ÉLECTRIQUE POUR FEUILLARD POLYPROPYLENE, AVEC SOUDURE PAR VIBRATION

ITA 25



NEW

ACTIONNEMENT "FULLY AUTOMATIC" AVEC UNE SEULE TOUCHE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION

Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	160 mm
Poids	4,1 Kgs

ALIMENTATION

Accumulateur	14.8V-3.2 A/h LI-PO
--------------	---------------------

PERFORMANCE

Tension max. du feuillard	5500N
Vitesse de tension	12mt/m
Soudure	Soudure par vibration
Résistance à la soudure	80% de la charge à la rupture*

* changer en fonction du type de feuillard

TYPES DE FONCTIONNEMENT

"Fully Automatic"

"Semi-Automatic"

"Manual"

En modalité "FULLY AUTOMATIC" tension, soudure et coupure du feuillard ont place automatiquement en appuyant une seule touche.

MODÈLE

CODE	TYPE	FEUILLARD	ÉPAISSEUR
T259997	ITA25 / 16-19mm avec une batterie	PET 16 mm-5/8"	1.05 mm - 0.041"
		PET 19 mm-3/4"	0.8 mm - 0.031" ÷ 1,27 mm - 0.05"
T2599971	ITA25 / 16-19mm avec une batterie plus chargeur	PET 16 mm-5/8"	1.05 mm - 0.041"
		PET 19 mm-3/4"	0.8 mm - 0.031" ÷ 1,27 mm - 0.05"
T2599972	ITA25 / 16-19mm avec deux batteries plus charger	PET 16 mm-5/8"	1.05 mm - 0.041"
		PET 19 mm-3/4"	0.8 mm - 0.031" ÷ 1,27 mm - 0.05"

FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYESTER



Astic emballage - ZAC des Murons - rue Jacqueline Auriol -42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Tél. : 33(0)4 77 91 25 00 - Fax : 33(0)4 77 91 25 01 - e-mail : info@astic-emballage.com

Ocopa emballage - 22 rue des Prés Mélés - 35230 SAINT-ERBLON

Tél. : 33(0)2 99 14 81 33 - Fax 33(0)2 99 14 91 39 - e-mail : info@ocopa-emballage.com