

TL4

Transpalette peseur

Le transpalette peseur TL4 est équipé de **4 capteurs d'une tonne**, ce qui lui assure une très grande robustesse. Son fonctionnement sur piles facilite sa mise en œuvre. Il est idéal pour le **contrôle de vos palettes**.



Équipements standards

- Brut, tare, net, totalisation,
- Capacité de 2 tonnes
- Roues de charge tandem en polyuréthane
- Longueur de fourches : 1150 mm
- Écartement extérieur : 555 mm
- 4 capteurs 1 tonne
- Fonctionne avec 4 piles LR6 AA
- Clavier numérique étanche
- Roues direction en caoutchouc
- Peinture Epoxy
- Hauteur max. : 200 mm
- Hauteur position basse : 90 mm
- Auto-Off
- Autonomie 200 heures

Fiche technique

Fonctions	Brut/Tare/Net/Cumul	Autonomie	200 heures
Affichage	LCD 20 mm	Temp. d'utilisation	0° C à 40° C
Structure	Acier	Type de calibration	Externe
Acier	55	Portée t	2
Alimentation	Piles LR6	Précision kg	1



ASTIC EMBALLAGE - ZAC des Murons - rue Jacqueline Auriol - 42160 Andrézieux-Bouthéon
 Tél. : **33(0)4 77 91 25 00** - Fax : 33(0)4 77 91 25 01 - e-mail : info@astic-emballage.com

OCOPA EMBALLAGE - 22 rue des Prés Mélés - 35230 Saint-Erblon
 Tél. : **33(0)2 99 14 81 33** - Fax : 33(0)2 99 14 91 39 - e-mail : info@ocopa-emballage.com

DUPIN - 2, rue Descartes - ZI Blanquefort - BP 40022 - 33291 Blanquefort
 Tél. : **33(0)5 56 39 12 75** - Fax : 33(0)5 56 50 73 52 - e-mail : contact@cartons-dupin.com