

FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

ISM



FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

ISM - Soudeuse de table industrielle à impulsion

L'Industrial Sealer Magneta (ISM) est une soudeuse à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant disponible en trois longueurs de soudure 420, 620 et 1020mm.

Pour chacune des longueurs une version peinte (ISM) ou inox (ISMS) pour les milieux humides ou difficiles.

Le panneau de commande numérique vous permet de régler très facilement le temps de soudure et le temps de refroidissement.

Grâce à ses barres de soudure bi-active (fil de résistance sur chacune des barres) de 5 mm de largeur et des tendeurs de fil à chaque extrémité, la gamme ISM est capable de souder des films PE et PP jusqu'à des épaisseurs de 2 x 200 microns.

Le démarrage du cycle se fait par une simple pression sur la pédale électrique.

Cette soudeuse se distingue par sa qualité de soudure, son faible encombrement et sa capacité à travailler en continue avec une utilisation intensive.

En option nous pouvons installer sur cette gamme de machine un dérouleur, un support et un système de coupe.



ISMS 420 (INOX)



ISM 1020 avec dérouleur et système de coupe



ISM 620



ISM 420

REFERENCES	ISM 420	ISMS 420	ISM 620	ISMS 620	ISM 1020	ISMS 1020
Longueur de soudure	420 mm		620 mm		1020 mm	
Largeur de soudure	5 mm		5 mm		5 mm	
Type de soudure	Bi-active		Bi-active		Bi-active	
Version	Peinte	Inox	Peinte	Inox	Peinte	Inox
Épaisseur maxi du film	2 x 200 microns		2 x 200 microns		2 x 200 microns	
Voltage et consommation	230 V mono 1400 W		230 V mono 2050 W		230 V mono 1650 W	
Dimensions hors tout	507 x 384 x 213 mm		707 x 384 x 213 mm		1107 x 384 x 213 mm	