

Robotape 50 TBDE

FERMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE CAISSE CARTON PAR ADHÉSIF À FORMAT FIXE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MACHINE | | 50 TBDE W=135 | 50 TBDE W=160 |
|--|-------------|---------------|-----------------------|
| groupes d'entraînement à bande avec entraînement n. 2 inférieur / n. 2 supérieur | (mm/inches) | Ruban L=50 mm | Ruban L=50 mm |
| réglage largeur de travail avec guides latéraux à positionnement manuel à centrage automatique | | STD | STD |
| vitesse d'alimentation / n. 2 têtes pour adhésif PPL/PVC | (m/min) | 22 | 22 |
| largeur adhésif / bord / tension d'alimentation / puissance installée / | (mm) | 50/2 | 50/2 (STD) 75/3 (OPT) |
| | (mm/inches) | 50-70 / 2-2,8 | 50-70 / 2-2,8 |
| | (kW) | 0,4 | 0,4 |

DIMENSIONS PRODUIT À TRAVAILLER

| | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| longueur x largeur x hauteur (LxWxH) min. | (mm/inches) | 150x135x110 / 5,9x5,3x4,3 | 150x160x110 / 5,9x6,2x4,3 |
| longueur x largeur x hauteur (LxWxH) max. | (mm/inches) | ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 | ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 |
| poids boîtes / | (kg) | Max. 50 | Max. 50 |

DIMENSIONS MAXIMALES MACHINE

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| H max / | (mm/inches) | 1810 / 71,2 | 1810 / 71,2 |
| W max / | (mm/inches) | 770 / 30,3 | 770 / 30,3 |
| L max / | (mm/inches) | 880 / 34,6 | 880 / 34,6 |
| poids machine / | (kg) | 140 | 140 |
| hauteur de travail / | (mm/inches) | 670-850 / 26,4-33,5 | 670-850 / 26,4-33,5 |