

tesa® Professional 4439

Masquage de Précision® Extérieur

Information Produit

Adhésif de masquage imperméable à l'eau pour des angles nets et précis en extérieur

Description produit

tesa® Masquage de Précision® Extérieur garantit des angles peints nets et précis en extérieur. La masse adhésive et le matériau de support sont non seulement extrêmement précis, mais aussi fortement résistants à l'eau et aux UV. Ce ruban de masquage est doté d'un support spécial mince qui est robuste et porte une masse adhésive acrylate. Cette association permet au ruban de masquage résistant à l'eau de conserver une certaine stabilité à long terme, malgré les intempéries. Ce ruban de masquage en papier est l'outil idéal pour effectuer tous types de travaux de peinture. Combiné à un savoir-faire de pointe, il est la garantie pour obtenir d'excellents résultats.

Caractéristiques

- Utilisation à l'extérieur
- Pour des applications de longue durée (jusqu'à 8 semaines)
- Bords nets et précis lors des travaux de peinture et de laquage
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Suite à l'application d'un ruban adhésif sur des surfaces exposées aux intempéries, il est possible que des traces subsistent lors de son retrait. Pour cette raison, il est recommandé de faire un essai pendant 24 heures, avant d'utiliser le ruban adhésif sur une surface exposée aux intempéries.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|