

SCHEDA TECNICA

Film in LLDPE **STANDARD** per utilizzo automatico, per pallettizzatori senza gruppo prestiro.

Codice prodotto: **AST** Tipo: **AUTOMATICO STANDARD** Spessore: **23 µm**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0.916 - 0919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	135	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">↓ MD</div> <div style="text-align: center;">→ TD</div> </div>	24	N/mm ²	ASTM-D 882B
	16		
Allungamento a rottura <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">↓ MD</div> <div style="text-align: center;">→ TD</div> </div>	330	%	ASTM-D 882B
	410		
Potere collante (cling)	132	g	
Prestiro garantito	150	%	
Prestiro massimo	180	%	

Tutti questi film sono atossici e riciclabili al 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate effettuate nei nostri laboratori.

Sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia.

Questo prodotto è disponibile in fasce da 100 mm a 1000 mm e spessori da 9 µm a 40 µm - Peso bobine a richiesta.

TECHNICAL DATA SHEET

LLDPE STANDARD FILM

Product code: **AST - MST**Type: **STANDARD**Thickness: **23 µm**

Features	Values	Measurement unit	Method
Density	0.916 - 0.919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Impact resistance (dart test)	135	g	ASTM-D 1709
Tensile strength at breaking	↓ MD	N/mm ²	ASTM-D 882B
	→ TD		
Elongation at breaking	↓ MD	%	ASTM-D 882B
	→ TD		
Cling	132	g	
Guaranteed pre-stretch	150	%	
Maximum pre-stretch	180	%	

All of these films are non-toxic and completely recyclable.

The quoted values are the result of standardized tests realized in our laboratories.

They are provided as information to make the choice easier and what kind of sector can be used in, so they don't constitute a guarantee.

This product is available in width from 100 mm to 1000 mm and thickness from 9 µm to 40 µm - Weight of rolls on demand.