

# OctaStrap

Cercleuse verticale sur batterie & haute ergonomie

FICHE TECHNIQUE

**OctaStrap réinvente le cerclage des palettes** : une cercleuse verticale mobile fonctionnant entièrement sur batterie. Elle permet à un seul opérateur d'effectuer l'ensemble des opérations de cerclage de façon ergonomique — *debout, sans jamais se baisser*. Le sabre rétractable breveté injecte automatiquement le feuillard à travers le vide sanitaire de la palette sans devoir déplacer la charge.

**1 000**

CYCLES / CHARGE

**100%**

ERGONOMIQUE & SANS FIL

**7"**

ÉCRAN TACTILE PLC

## Points Forts & Innovation

### 100% Mobile sur Batterie

Fonctionne entièrement sans fil grâce à sa batterie Li-ion haute capacité. Se déplace facilement au cœur de votre zone logistique.

### Sabre Rétractable Intelligent

Guide le feuillard de manière fluide sous la palette à travers le vide sanitaire, éliminant tout besoin de glisser le feuillard manuellement.

### Ergonomie Opérateur Totale

Permet le cerclage rapide par un seul opérateur, qui reste en position debout tout au long du cycle, prévenant ainsi les TMS.

### Interface Tactile Intuitives

Écran PLC couleur 7" offrant un contrôle simple et précis des paramètres de tension, du choix du mode et des diagnostics machine.

## Gamme & Configurations

### OCTA S8

Fixe / Manuel

Station de cerclage fixe nécessitant un positionnement manuel de la machine ou de la charge. Idéal pour les postes de conditionnement dédiés.

### OCTA M8

Motorisé

Système totalement mobile et autonome. Équipé d'un moteur d'entraînement supplémentaire (180 W) pour des déplacements légers et sans effort.

## Spécifications Techniques

| Caractéristique               | Valeur / Spécification                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type de feillard              | PET (Polyester) et PP (Polypropylène)                                        |
| Largeur du feillard           | 12 mm à 19 mm                                                                |
| Épaisseur du feillard         | 0,6 mm à 1,3 mm                                                              |
| Dimensions de l'âme de bobine | Ø 200 mm / Ø 406 mm                                                          |
| Vitesse de chaîne             | Jusqu'à 60 m/min                                                             |
| Poussée maximale              | 350 N                                                                        |
| Autonomie par charge          | Environ 1 000 cycles                                                         |
| Batterie                      | Lithium-ion 25,6 V / 50 Ah                                                   |
| Temps de charge               | ± 2,5 heures                                                                 |
| Puissance moteur              | <b>S8</b> : 200 W<br><b>M8</b> : 200 W + 180 W (entraînement)                |
| Niveau sonore                 | 79 dB(A)                                                                     |
| Dimensions (L × l × H)        | <b>OCTA S8</b> : 940 × 650 × 1245 mm<br><b>OCTA M8</b> : 940 × 680 × 1245 mm |
| Poids à vide                  | ± 103 kg                                                                     |

## Schéma & Architecture Intégrée



**Équipement inclus** : Dévidoir de feillard universel (Ø200/Ø406mm), batterie Li-ion & chargeur rapide (2,5 h). **Certifié CE**